

Docking Station USB-C de 2 Monitores HDMI - 4K 60Hz - Red Ethernet de 1Gbps - Dock Multipantalla - PD de 100W para Carga de Laptops - Sin Controladores - Replicador de Puertos Windows

ID del Producto: 196N-USBC-DOCK



Conecte hasta dos pantallas HDMI 4K a 60 Hz a través de un único puerto USB-C, al tiempo que proporciona conectividad USB-C, USB-A y Gigabit Ethernet.

Conecte hasta dos monitores HDMI 4K a 60 Hz a través de un único puerto USB tipo C con video sin comprimir gracias a la GPU nativa de su laptop. Impulse flujos de trabajo exigentes con imágenes de alto rendimiento y sin compresión de software

Cuenta con funcionalidad plug-and-play en Windows sin necesidad de controladores ni software*. Está diseñado para implementaciones escalables y sin intervención en espacios de trabajo compartidos, entornos corporativos e implementaciones BYOD.

Esta base está equipada con 4 puertos USB-A de 5 Gbps y 2 puertos USB-C de 10 Gbps (incluido uno con 15 W PD), lo que proporciona compatibilidad tanto con periféricos antiguos como con dispositivos modernos de alto rendimiento sin comprometer el rendimiento. Un puerto Gigabit Ethernet garantiza una conexión de red cableada confiable.

Esta base para varios monitores incluye ranuras de bloqueo integradas para mejorar la seguridad física y es compatible con el montaje Surface o VESA para mantener la base segura y fuera de la vista. Los accesorios de montaje se venden por separado (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **4K60 Doble por USB-C**: Conecte hasta dos pantallas HDMI 4K60Hz a través de un solo puerto USBC con video sin comprimir gracias a la GPU nativa de su laptop - Realice flujos de trabajo exigentes con imágenes de alto rendimiento
- **Implementación sin Controladores**: Plug-and-play en Window (no compatible con macOS / ChromeOS) - Diseñado para implementaciones escalables y sin intervención en espacios de trabajo compartidos, entornos corporativos e implementaciones BYOD
- **E/S Flexible y de Alta Velocidad**: Equipado con 4 puertos USB-A de 5 Gbps y 2 puertos USB-C de 10 Gbps (uno con PD de 15 W) para admitir periféricos de legado y dispositivos modernos de alto rendimiento - Ethernet Gigabit para una conexión por cable
- **Montaje y Bloqueo para una Configuración Limpia y Segura**: Mantenga su base protegida gracias a ranuras de bloqueo integradas y compatibilidad con montaje Surface o VESA (accesorios vendidos por separado: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **La Elección de los Profesionales de TI**: Nuestros docks se someten a pruebas en nuestro laboratorio de innovación para garantizar una confiabilidad de nivel empresarial y compatibilidad - Diseñados para admitir implementaciones a gran escala

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot

Noble Wedge Slot

Estándares Industriales USB Power Delivery 3.0

ID del Conjunto de Chips

VMM5220

VL103R

VL171

VL822Q8T

VP226

RTL8153E

VL817Q7S

Rendimiento

Wake On Lan

Sí

Tipo y Velocidad

USB 3.0 - 5 Gbit/s

USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supported Charging Outputs

USB-C (15W)

Redes Compatibles

10/100/1000 Mbps

PXE

Sí

Soporte Full Duplex

Sí

MTBF

73.597 Horas

Conector(es)

Puertos Externos

4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)

1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)

2 - HDMI

1 - RJ-45

Conectores del Host		1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software		
Compatibilidad OS		Windows® 10, 11, 11 ARM >Ubuntu 24.04 y superior
Observaciones / Requisitos		
Requerimientos del Sistema y Cables		Para una configuración multimonitor, el ordenador debe ser compatible con MST. Si el ordenador no es compatible con MST, ambas pantallas mostrarán la misma señal de vídeo.
Nota		USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) también se conoce como USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) y USB 3.0 (5Gbps) Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware. Los hosts basados en Qualcomm Snapdragon están limitados a vídeo dual 2560x1440 a 60 Hz.
Indicadores		
Indicadores LED		1 - LED de Encendido
Requisitos de Energía		
Fuente de alimentación		Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada		100 - 240 AC
Corriente de Entrada		2.5
Tensión de Salida		24 DC
Alimentación de Salida		6.25
Polaridad Central		Positivo
Tipo de Enchufe		N

Consumo de Energía 150

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Humedad	HR de 10% ~ 85% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	7.5 in [190 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [79 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27 mm]
Peso del Producto	0.6 lb [0.3 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [5.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Cable Host de 1m
	1 - Adaptador de Corriente Universal (América del Norte)
	1 - Documentación del Producto

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.