



Cable de alimentación divisor en Y, un conector C14 a 2 x C13, 1.8 m

Cable de alimentación dual con dos conectores C13 hembra a un C14 macho, 10 A, 250 V, alimenta dos dispositivos desde una salida de PDU o UPS, negro.

Part No.: [157469](#)

EAN-13: 0766623157469 | UPC: 766623157469

Cable de Alimentación Doble C13 a C14 1.8m / Alimenta Dos Dispositivos desde una Sola Fuente en Aplicaciones de Montaje en Rack y Entornos de TI

El Cable de Alimentación Y-Splitter (2 x C13 Hembras a C14 Macho, 1.8 m) de Intellinet Network Solutions es la forma eficiente de alimentar dos dispositivos simultáneamente desde una sola salida de PDU o UPS. Perfecto para su uso en racks de servidores, salas de TI o configuraciones de oficina, este cable de alimentación dual simplifica tu distribución de energía al soportar equipos como un servidor y un sistema de almacenamiento o una PC y un monitor, todo desde una sola fuente de alimentación.

Extiende y Optimiza Conexiones de Energía

Además de combinar dos salidas en una línea, el cable también sirve como una extensión para una conexión de alimentación C13 existente, ofreciendo más flexibilidad en entornos de montaje en rack ajustados o cuando el acceso a tomacorrientes de pared es limitado. Con 1.8 metros de longitud, ayuda a mejorar el enrutamiento de cables y reducir el desorden.

Construcción de Alta Calidad para un Rendimiento Confiable

Construido con alambre de cobre puro sin recubrimiento, el cable Y-splitter asegura la máxima conductividad eléctrica y un rendimiento consistente. Su chaqueta de PVC flexible y de alta resistencia ofrece una excelente durabilidad.

Features:

- Cable dos en uno que alimenta dos dispositivos como un servidor y un sistema de almacenamiento o una PC y un monitor simultáneamente desde una sola salida de PDU o UPS
- Extiende un cable de alimentación de C13 a CA para mejorar el alcance hasta una toma de pared
- Alambre de cobre puro sin recubrimiento para máxima conductividad
- Chaqueta de PVC flexible y duradera
- Resistencia a altas temperaturas para su uso en áreas que no están climatizadas
- Ideal para su uso con el PDU inteligente de montaje en rack de 19" de Intellinet (#163682)
- Solo para uso en interiores
- 5 años de garantía* (Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- VDE
- UKCA

General

- Un conector macho IEC 60320 C14
- Dos conectores hembra IEC 60320 C13
- Corriente máxima: 10.0 A
- Voltaje máximo: 250.0 V CA

Físico

- Cable: 100% cobre puro desnudo (Cu)
- Material de la funda y el tapón: PVC
- Número de núcleos: 3
- Número de hilos / grosor del hilo: 24 / 0.2 mm
- Grosor del aislamiento: 0.6 mm

- Grosor de la funda: 0.8 mm
- Diámetro nominal total: 6.5 mm
- Longitud: 1.8 m (1.55 m y 2 x 0.25 m)
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 0.75 mm²
- Peso neto: 245 g
- Peso bruto: 250 g

Ambiental

- Temperatura de operación: -10 - 60°C
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 85%
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 - 90%

Contenido del Paquete

- Cable de alimentación divisor en Y, un conector C14 a 2 x C13, 1.8 m



