

Caja USB4 NVMe M.2 - 40Gbps - Caja USB Tipo C para SSD - Caja Thunderbolt para SSD NVMe - Caja Externa para Unidad de Disco - B+M/M-Key

ID del Producto: 1USB4-NVME-ENCLOSURE



Convierta su SSD PCIe M.2 NVMe en una solución de almacenamiento externo USB-C rápida y altamente portátil. Esta carcasa NVMe es compatible con USB4 (40 Gbps) y ofrece velocidades de lectura/escritura de hasta 3800 MB/s. Ideal para usuarios avanzados que manejan archivos multimedia de gran tamaño, gestionan datos entre dispositivos o realizan imágenes del sistema operativo, recuperación de datos y gestión de discos.

Diseñada para el almacenamiento actual y de próxima generación, esta carcasa USB4 conecta unidades SSD M.2 NVMe con llave M o B+M (2230/2242/2260/2280) a hosts USB4, Thunderbolt 5/4/3 o USB 3.2. Es compatible con unidades PCIe Gen 4x4 NVMe y ofrece compatibilidad nativa sin controladores con Windows, macOS y Linux. Su perfecta interoperabilidad con los sistemas USB-C y Thunderbolt lo hace ideal para copias de seguridad rápidas y transferencias de datos de gran volumen.

La carcasa de aluminio anodizado cuenta con un diseño de cubierta tipo disipador térmico con una almohadilla térmica de alta eficiencia que permite la refrigeración pasiva durante cargas de trabajo prolongadas. La construcción sin ventilador permite un funcionamiento silencioso, al tiempo que mantiene velocidades de transferencia constantes durante tareas intensivas, como la creación de imágenes de disco o la captura de datos.

El tamaño compacto de la carcasa USB4 NVMe se adapta cómodamente a la caja de herramientas o la bolsa del portátil de un técnico. La carcasa de aluminio resistente no solo ayuda a disipar el calor, sino que también protege el SSD de daños físicos durante el transporte o la implementación en entornos exigentes.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Access your NVMe drive externally with ultra-fast transfer speeds
- El diseño disipador del calor es ideal para tareas prolongadas relacionadas con la migración de datos
- Diseñado para flujos de trabajo de datos profesionales de alta velocidad en los que se necesita un acceso NVMe rápido y portátil
- Proporcione una solución de almacenamiento instantánea y de alto rendimiento para la recuperación, copia de seguridad o reparación de datos. No es necesario instalar controladores

Características

- **Rendimiento de Última Generación**: Transforme su unidad SSD M.2 NVMe en una solución de almacenamiento externo ultrarrápida, con una velocidad de hasta 40Gbps a través de un host USB4 o Thunderbolt - Para técnicos informáticos y profesionales
- **Se Mantiene Fresco Bajo Carga**: Disipador térmico de alto rendimiento para una disipación eficaz del calor - Mantiene velocidades SSD constantes bajo carga sostenida, lo que permite transferencias de datos prolongadas sin refrigeración activa
- **Amplia Compatibilidad con USB-C**: Conecte la carcasa NVMe con el cable USB-C incluido a un host USB4, Thunderbolt 5/4/3 o USB 10 Gbps para un funcionamiento perfecto y sin controladores en sistemas macOS, Windows y Linux con puertos USB-C
- **Amplia Compatibilidad de Unidades**: Acceda, transfiera o haga copias de seguridad fácilmente con unidades SSD PCIe NVMe M.2 2230/2242/2260/2280, incluyendo Samsung, Kingston, Seagate, Crucial e Intel - NOTA: No se admiten unidades M.2 SATA
- **La Elección de los Profesionales Informáticos**: Nuestras carcasas para discos duros se someten a pruebas de laboratorio para garantizar un rendimiento de nivel empresarial, eficiencia térmica y compatibilidad con sistemas operativos

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No

Interfaz	M.2 PCIe (x4 PCIe)
Tipo de Bus	USB4 (40Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	22 mm - M.2 NVMe
Unidades Compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Altura(s) posible(s) de la unidad	2230
	2242
	2260
	2280
ID del Conjunto de Chips	ASM246PD

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps
Tipo y Velocidad	USB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)
	Thunderbolt 5 - 40 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
TRIM Support	Sí
4Kn Support	Sí
S.M.A.R.T. Support	Sí
Protección de Impacto	Sí
RAID	No
MTBF	112000 Horas

Conector(es)

Conectores de la	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
------------------	--

Unidad		
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - LED Sólido: Unidad detectada LED Intermitente Rápido: Actividad de Lectura/Escritura
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentación por bus
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR de Hasta 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
	Longitud del Producto	4.9 in [124.8 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
	Altura del Producto	1.1 in [28.8 mm]
	Peso del Producto	12.0 oz [340 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]

Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [3.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.2 oz [430.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja SSD M.2 NVMe
	1 - Alfombrilla Térmica (Preinstalada)
	1 - Cable USB4
	1 - Destornillador de Punta Philips
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.