



Gabinete de carga con 20 contactos de CA (15.6")

Tomas NEMA 5-15R incorporadas en la parte posterior, amplios compartimentos para dispositivos de hasta 15.6", con cerradura, protección contra sobrecarga, negro

Part No.: [181112](#)

EAN-13: 0766623181112 | UPC: 766623181112

Gabinete de carga portátil para escuelas, hoteles, restaurantes, hospitales y más

Cargar, almacenar y proteger dispositivos portátiles es fácil con el fiable carro de carga de CA de 20 bahías Manhattan. Es la solución ideal para laptops y otros dispositivos de hasta 15.6 pulgadas en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, oficinas y más, para que puedas atender de manera eficiente a tus estudiantes, invitados, pacientes, clientes y clientes.

Potencia inteligente, ideal para todos los dispositivos, desde smartphones hasta laptops.

Los contactos de CA integradas en las PDU de la parte trasera de la unidad facilitan la carga de dispositivos como laptops, MacBooks, tabletas, teléfonos y muchos otros mediante sus adaptadores de corriente o cargadores de pared. Los administradores pueden acceder cómodamente a través de la puerta de la parte posterior de la unidad para enchufar las clavijas y pasar los cables a los dispositivos de la parte delantera. Con 20 tomas de CA incorporadas, el carro de carga garantiza una distribución eficaz y segura de la energía. Su sistema inteligente de gestión de la alimentación, alimentado por tres PDU, divide de forma inteligente la carga de alimentación en particiones para evitar sobrecargas, lo que le da tranquilidad mientras se cargan los dispositivos. Las salvaguardas integradas protegen contra sobrecargas, sobrecorrientes,

cortocircuitos y picos de tensión, garantizando un entorno de carga seguro. Seguridad en la carga.

La seguridad física es clave

La carcasa de acero de este carro de carga ofrece una señal visible de gestión y protección profesional de los dispositivos. La cerradura de las puertas delantera y posterior se puede abrir con las dos llaves incluidas para ayudar a mantener los dispositivos seguros mientras se cargan o cuando no están en uso. Las ruedas de gran resistencia incluidas le permiten desplazar el carro donde lo necesites; los bloqueos de las ruedas le permiten fijarlo rápidamente en su sitio. Las bahías de ventilación maximizan el flujo de aire para mantener los dispositivos fríos, incluso durante sesiones de carga prolongadas. Carga rápida

Organizado y flexible

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras de la bahía que ofrecen mucho espacio (400 x 27 x 275 mm / (15.8 x 1.1 x 10.8 pulgadas cada una), incluso para carcasas grandes. Los clips de gestión de cables integrados en los divisores de bahía permiten estructurar los cables de carga (los cargadores y cables de los dispositivos están disponibles en Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. El cable de alimentación incluido es extraíble para un mejor almacenamiento.

Features:

- Guarda y carga de forma segura tus laptops y otros dispositivos de hasta 15.6"
- 20 enchufes NEMA 5-15R AC integrados en la parte posterior
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y picos de voltaje
- Sistema inteligente de gestión de la energía con tres PDU y distribución inteligente de la energía, que divide la carga de energía en distintas secciones para evitar sobrecargas.
- Bahías [400 (profundidad) x 27(ancho) x 275(altura) mm cada una] con gestión de cables integrada en los separadores
- Carcasa metálica con recubrimiento en polvo, robusta y segura; se puede cerrar con llave (incluye dos llaves)
- Ventilador integrado y ranuras de ventilación para maximizar el flujo de aire y la eficiencia de enfriamiento
- Puerta delantera de acero perforado con manija giratoria y cerradura de tres puntos; puerta trasera de acero con cerradura y dos cierres
- Manija incorporada y cuatro ruedas desmontables de alta resistencia, dos con frenos
- Las ruedas pueden sustituirse por las cuatro bases de plástico incluidas

para utilizarse en escritorios

- Interruptor de encendido y apagado
- Bordes redondos para evitar daños
- Cable de alimentación con conector C13 a clavija 5-15., 2 m, incluido
- Kit de conexión a tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- No incluye cargadores ni cables de carga (disponibles por separado en Manhattan)
- Sólo para uso en espacios cerrados
- Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada CA: 100.0 - 120.0 V; 12.0 A; 60 Hz; C14
- Voltaje: 120.0 V
- Enchufe/toma de corriente estándar: US NEMA 5-15R
- Protección contra sobrecarga: 12.0 A corriente de carga máxima

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobretensión (OVP) con modo de recuperación automática
- Sobrecorriente (OCP) - límite de corriente: 150% (máx.)

Físico

- Materiales: acero laminado en frío con recubrimiento de polvo y plástico ABS
- Puerta frontal de acero perforado
- Dimensiones de la unidad exterior con ruedas (P x An x Al): 605 x 765 x 470 mm (23.82 x 30.12 x 18.5 pulg.)
- Dimensiones de la unidad exterior sin ruedas (P x A x A): 605 x 765 x 340 mm (23.82 x 30.12 x 13.39 pulgadas)
- Dimensiones internas (P x An x Al) (20): 400 x 27 x 275 mm (15.75 x 1.06 x 10.83 pulgadas)
- Almacenamiento interno (P x An x Al): 400 x 650 x 310 mm (15.75 x 25.59 x 12.2 pulgadas.)
- Longitud del cable de alimentación de CA: 2 m
- Tipo de cable: NEMA 5-15R 2.08 mm².
- Cuatro ruedas extraíbles de gran resistencia, dos con freno
- Peso neto: 32.5 kg (71.65 lbs.)
- Peso bruto: 36 kg (79.37 lbs.)

Entorno

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Temperatura de uso: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C (5 - 113°F)
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete

- Gabinete de carga con 20 contactos de CA
- Cable de alimentación con conector C13 a EE.UU. de 2 m (7 ft)
- Dos llaves de puerta
- Cuatro bases opcionales
- Cable de tierra
- Documentación



