

Cable de 1.8m de Red Ethernet CAT6a - Azul - Low Smoke Zero Halogen (LSZH) - 10GbE - 500MHz - PoE++ de 100W - Snagless sin Pestillo - RJ-45 - Cable de Red S/FTP

ID del Producto: NLBL-6F-CAT6A-PATCH



Los cables blindados Ethernet de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) admiten conexiones multigigabit/multivelocidad de 1/2.5/5Gbps/10Gbp. Ofrece una protección sólida contra las interferencias electromagnéticas (EMI/RFI) y el ruido, garantizando una red rápida, segura y confiable.

Los cables de red Cat6a son más ecológicos que los cables de PVC. En caso de incendio, los cables LSZH producen niveles bajos de humos y gases corrosivos. Los niveles bajos de contaminantes de la combustión promueven una mayor visibilidad, lo que permite una evacuación segura y rápida del edificio por parte del personal y de los primeros intervinientes.

Este cable Ethernet de alto rendimiento cumple con la norma IEEE 802.3bt-2018. Soporta 100W PoE++, proporcionando una amplia potencia a los dispositivos PoE de tipo 4.

El cable Cat6a cuenta con conectores sin enganches. Los conectores moldeados sin enganches protegen la lengüeta/el cierre de cada conector RJ45. Las cubiertas evitan que el cable se enganche durante el enrutamiento del cable y/o la instalación en los dispositivos de red.

Los conectores moldeados cuentan con alivios de tensión integrados que evitan los ángulos agudos del conector/cable en los puntos de terminación.

Este producto está respaldado de por vida, incluyendo la asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad









Aplicaciones

Características

- CABLE ETHERNET CAT6A: Cable Ethernet de alto rendimiento para conexiones multigigabit/multivelocidad sin errores de 1/2.5/5/10Gbps Baja diafonía cercana (NEXT) y pérdida de retorno (RL) Probado según ANSI/TIA-568.2-D Probado con Fluke y ETL
- CABLE CAT6A BLINDADO: Mejora la integridad de la señal y la protección contra las interferencias EMI/RFI Pares individuales trenzados cubiertos en papel metálico Cubierta exterior con blindaje trenzado Clavijas chapadas en oro
- 100W DE PoE: Proporciona datos sin errores y una alimentación PoE estable, a diferencia de las versiones de aluminio revestido de cobre de menor calidad de otras marcas Admite dispositivos PoE de hasta 100W PoE++ IEEE 802.3bt (Tipo 4 e inferior)
- CUBIERTA DURABLE DE LSZH: La cubierta del cable sin PVC y con bajo nivel de humos y sin halógenos (LSZH) produce un humo menos denso y corrosivo que el PVC La construcción trenzada resiste los daños por flexión
- ESPECIFICACIONES: Cable de Red de Categoría 6A 1.8m Azul 10Gbps 500MHz 4 pares S/FTP RJ-45 sin enganches con alivios de tensión EVA, Al(OH)3 LSZH 27 AWG Verificado de acuerdo a ETL ANSI/TIA-568.2-D Cat6 y anteriores

| Hardware | Política de Garantía | Lifetime |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Cantidad de Conductores | 4 Pair S/FTP |
| | Cable Tipo Jacket | Low Smoke Zero Halogen |
| | Tipo de Cable | Blindado Libre de Enganches |
| Rendimiento | Clasificación de Cables | CAT6a - 10Gbit/s |
| Conector(es) | Conector A | 1 - R1-45 |



| Conector B | 1 - RJ-45 |
|------------|-----------|
|------------|-----------|

Características Físicas

Color Azul

Calibre del Conductor 27 AWG (0.361 mm)

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 6.0 ft [1.8 m]

Longitud del Producto 0.5 in [1.2 cm]

Ancho del Producto 6.0 ft [1.8 m]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 2.4 oz [69.2 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.5 in [19.0 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.5 cm]

Peso (de la Caja) del 2.7 oz [77.9 g]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable Ethernet CAT6 LSZH

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.