

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Back-UPS Pro con ahorro de energía de APC 700

BR700G

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
potencia nominal en W	420 W
potencia nominal en VA	700 VA
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos
longitud de cable	1.8 m
gama de producto	Back-UPS Pro

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	12 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	9.0 Ah
Potencia de carga de la batería (vatios)	7 W nominal
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	RBC17
Battery graph comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración prolongable	0

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

equipo suministrado	manual de usuario Cable USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Físico

color	Negro
altura	19 cm
anchura	9.1 cm
profundidad	31 cm
peso del producto	7.15 kg
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
plug standard ((*))	NEMA 5-15P
barras de separación	88...143 V
Corriente máxima de entrada	12 A
capacidad de corriente de conmutación	15 A

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	420 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Wave type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA	700 VA
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms: Máximo 12 ms

Conformidad

certificaciones de producto	NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %

altitud máxima de funcionamiento	0...3000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
altitud de almacenamiento	0.0000000000...1524.0000000000 m
nivel acústico	45 dBA
Disipación térmica en línea	48.5 Btu/h

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	354 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25.2 cm
Paquete 1 Ancho	44.2 cm
Paquete 1 Longitud	13.8 cm
Paquete 1 Peso	8 kg
SCC14	10731304266799

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	50414655-abe7-48e2-9b8c-578e40cce4a8
Regulación REACH	Declaración de REACH
 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
 ENERGY STAR®	ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Devolución	Yes

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Power goes out. You stay connected to what matters.

Enjoy uninterrupted internet connection for your entertainment, smart home and security devices.

Image of product / Alternate images

Alternative

